

Werk Rickenbach

Preisliste 2019

Sand, Kies, Beton, Deponie, Transporte



MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG
Bohler 5 · Postfach
6221 Rickenbach LU

Telefon 0848 200 410
info@ms-baustoff.ch
www.ms-baustoff.ch



Wichtige Telefonnummern

Verkaufsleiter

Thomas Fuchs
Telefon 0848 200 410
Mobile 079 657 63 01
thomas.fuchs@ms-baustoff.ch

Sekretariat Naturbaustoffe

Markus Gygli, Sybille Merz
Telefon 0848 200 410
markus.gygli@ms-baustoff.ch

Aushubdeponie Kulmerau

Thomas Merz
Mobile 079 641 61 22

Bestellungen/Disposition

Werk Rickenbach

Othmar Birrer, Armin Lang,
Fabian Meier, Tuliv Saladin
Telefon 041 932 04 51

Sämtliche Preise exkl. MwSt. oder allfällig erhobene kantonale Abgaben.

Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Die Zertifizierungsdokumente können jederzeit eingesehen werden und gelten dort, wo sie normativ verlangt werden.



Akkreditierungsnummer SCESp 0093 (SÜGB)

Akkreditierungsnummer SCESm 0001 (SQS)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-------|
| Öffnungszeiten und Feiertage Kies- und Betonwerk Rickenbach | 3 |
| Öffnungszeiten und Feiertage Grube und Aushubdeponie Kulmerau | 4 |
| Beton nach Eigenschaft, Norm SN EN 206 | 5 |
| Informationen zu Norm SN EN 206 | 6–9 |
| Transportbeton und Sickerbeton nach Zusammensetzung Rezept | 10 |
|  Recycling-Beton, Überzug und Spritzbeton nach Rezept | 11 |
| Betonzusatzmittel / Zuschläge Beton | 12 |
| Allgemeine Hinweise für Transportbeton | 13–14 |
| Betonpumpe / Fahrmischer-Pumpe / Diagramme | 15–16 |
| Gesteinskörnungen / Korngemische,  Recycling-Produkte, Spezialprodukte, Big Bag | 17–18 |
| Gesteinskörnungsgemische für Betonsteinbeläge / Verkaufs- & Lieferbedingungen | 19 |
| Anwendungsbeispiele für Strassen aus Gesteinskörnungen und Beton | 20 |
| Aufbereitungsplatz Bohler: Baustoff-Recycling | 21 |
| Aushubdeponie Kulmerau (Deponie Typ A) | 22–23 |
| Transport von Beton und Gesteinskörnungen / Regie-Tarife | 24 |
| Allgemeine Lieferbedingungen für Beton | 25–26 |
| Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen | 27 |

Werk Rickenbach

Öffnungszeiten

Januar – Februar

Montag – Freitag
07.30 – 11.45 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr
Samstag*
nur nach Absprache

März

Montag – Freitag
07.00 – 11.45 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr
Samstag*
nur nach Absprache

April – September

Montag – Donnerstag
06.45 – 11.45 Uhr, 13.00 – 17.15 Uhr
Freitag
06.45 – 11.45 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr
Samstag*
07.00 – 10.00 Uhr

Oktober

Montag – Freitag
07.00 – 11.45 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr
Samstag*
07.30 – 10.00 Uhr

November – Dezember

Montag – Freitag
07.30 – 11.45 Uhr, 13.00 – 17.00 Uhr
Samstag*
nur nach Absprache

***Transporte am Samstag** nach vorheriger Vereinbarung.

Betonausgabe bis eine halbe Stunde vor Feierabend oder nach speziellen Vereinbarungen.

Aufträge am Vortag bis spätestens **15 Uhr** erteilen. **Vorbestellungen** haben bei der Auslieferung Vorrang.

Feiertage

Neujahr 2019

Arbeitsbeginn am Donnerstag, 3. Januar 2019, 07.30 Uhr

Karfreitag – Ostermontag

19. April – 22. April 2019
Arbeitsschluss am Vorabend 17.00 Uhr

Auffahrt

Donnerstag, 30. Mai 2019
Arbeitsschluss am Vorabend 17.00 Uhr

Pfingstmontag

Montag, 10. Juni 2019

Nationalfeiertag

Donnerstag, 1. August 2019
Arbeitsschluss am Vorabend 17.00 Uhr

Weihnachten

ab Freitag, 20. Dezember 2019, 16.00 Uhr
Betriebsferien

Neujahr 2020

Arbeitsbeginn am Montag, 6. Januar 2020, 07.30 Uhr

Grube und Aushubdeponie Kulmerau

Öffnungszeiten

Januar – Februar

Montag – Freitag
07.30 – 11.30 Uhr, 13.00 – 16.30 Uhr

März

Montag – Freitag
07.00 – 11.30 Uhr, 13.00 – 16.30 Uhr

April – September

Montag – Donnerstag
06.45 – 11.30 Uhr, 13.00 – 16.45 Uhr
Freitag
06.45 – 11.30 Uhr, 13.00 – 16.30 Uhr

Oktober

Montag – Freitag
07.00 – 11.30 Uhr, 13.00 – 16.30 Uhr

November – Dezember

Montag – Freitag
07.30 – 11.30 Uhr, 13.00 – 16.30 Uhr

Feiertage

Neujahr 2019

Arbeitsbeginn nach Absprache

Karfreitag – Ostermontag

19. April – 22. April 2019
Arbeitsschluss am Vorabend 16.00 Uhr

Auffahrt

Donnerstag, 30. Mai 2019
Arbeitsschluss am Vorabend 16.00 Uhr

Pfingstmontag

Montag, 10. Juni 2019

Fronleichnam

Donnerstag, 20. Juni 2019
Arbeitsschluss am Vorabend 16.00 Uhr

Nationalfeiertag

Donnerstag, 1. August 2019
Arbeitsschluss am Vorabend 16.00 Uhr

Maria Himmelfahrt

Donnerstag, 15. August 2019
Arbeitsschluss am Vorabend 16.00 Uhr

Allerheiligen

Freitag, 1. November 2019
Arbeitsschluss am Vorabend 16.00 Uhr

Weihnachten

ab Freitag, 20. Dezember 2019, 16.00 Uhr
Betriebsferien

Neujahr 2020

Arbeitsbeginn nach Absprache

Beton nach Eigenschaften

Norm SN EN 206

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Druckfestigkeitsklassen | Grösstkorn mm | Konsistenzklasse Zielwert CZ | Anwendung | CHF/m ³ |
|---|-------------|-------------------------|---------------|------------------------------|--|--------------------|
| Expositionsklasse XC1, XC2 (CH) | | | | | | |
| 161 | A130-0 | C20/25 | 32 | 1.11 | Kranbeton | 166.00 |
| 162 | A160-0 | C20/25 | 16 | 1.11 | Kranbeton | 174.00 |
| Expositionsklasse XC2 (CH) | | | | | | |
| 170 | A230-0 | C25/30 | 32 | 1.11 | Kranbeton | 171.00 |
| 171 | A231-0 | C25/30 | 32 | F3 | Pumpbeton | 172.00 |
| 172 | A232-0 | C25/30 | 32 | F5 | Leichtverdichtender Beton (LVB) | 200.00 |
| 174 | A260-0 | C25/30 | 16 | 1.11 | Kranbeton | 177.00 |
| 175 | A261-0 | C25/30 | 16 | F3 | Pumpbeton | 182.00 |
| 176 | A262-0 | C25/30 | 16 | F5 | Leichtverdichtender Beton (LVB) | 208.00 |
| Expositionsklasse XC3 (CH) | | | | | | |
| 163 | B230-0 | C25/30 | 32 | 1.11 | Kranbeton | 179.00 |
| 165 | B234-0 | C25/30 | 32 | F4 | Mono-/Pumpbeton (geeignet für weisse Wanne nach SIA 272) | 187.00 |
| 173 | B334-0 | C30/37 | 32 | F4 | Mono-/Pumpbeton | 188.00 |
| 164 | B260-0 | C25/30 | 16 | 1.11 | Kranbeton | 185.00 |
| 177 | B364-0 | C30/37 | 16 | F4 | Mono-/Pumpbeton | 194.00 |
| Expositionsklasse XC4, XF1 (CH) | | | | | | |
| 178 | C330-0 | C30/37 | 32 | 1.11 | Kranbeton | 186.00 |
| 179 | C331-0 | C30/37 | 32 | F3 | Pumpbeton | 188.00 |
| 180 | C431-0 | C35/45 | 32 | F3 | Pumpbeton | 195.00 |
| 181 | C360-0 | C30/37 | 16 | 1.11 | Kranbeton | 192.00 |
| 182 | C361-0 | C30/37 | 16 | F3 | Pumpbeton | 195.00 |
| 183 | C465-0 | C35/45 | 16 | SF2 | Selbstverdichtender Beton (SVB) | 243.00 |
| 193 | C485-0 | C30/37 | 8 | SF2 | Selbstverdichtender Beton (SVB) | 245.00 |
| Expositionsklasse XC4, XD1, XF4 (CH) | | | | | | |
| 185 | E331-0 | C30/37 | 32 | F3 | Pumpbeton | 221.00 |
| 187 | E361-0 | C30/37 | 16 | F3 | Pumpbeton | 228.00 |
| Expositionsklasse XC4, XD3, XF4 (CH) | | | | | | |
| 188 | G330-0 | C30/37 | 32 | 1.11 | Kranbeton (geeignet für Strassenbeton Handeinbau) | 225.00 |
| 195 | G330-0 | C30/37 | 32 | 1.26 | Kranbeton (geeignet für Strassenbeton maschineller Einbau) | 225.00 |
| 189 | G360-0 | C30/37 | 16 | 1.11 | Pumpbeton | 232.00 |
| Pfahlbeton (P2) | | | | | | |
| 169 | I237-0 | C25/30 | 32 | F5 | Pfahlbeton (P2) | 211.00 |

Beton nach Zusammensetzung (Rezept)

Transportbeton

| Art.-Nr. | CEM-Gehalt | Sieblinie | Sieblinie mm | CHF/m ³ |
|----------|------------|-----------|--------------|--------------------|
| 600 | 350 | Sieblinie | 0–8 | 205.00 |
| 610 | 100 | Sieblinie | 0–16 | 136.00 |
| 612 | 150 | | 0–16 | 144.00 |
| 620 | 200 | | 0–16 | 154.00 |
| 622 | 250 | | 0–16 | 163.00 |
| 630 | 300 | | 0–16 | 171.00 |
| 632 | 350 | | 0–16 | 182.00 |
| 640 | 400 | | 0–16 | 193.00 |
| 642 | 450 | | 0–16 | 203.00 |
| 650 | 500 | | 0–16 | 214.00 |
| 110 | 100 | Sieblinie | 0–32 | 132.00 |
| 112 | 150 | | 0–32 | 141.00 |
| 120 | 200 | | 0–32 | 149.00 |
| 122 | 250 | | 0–32 | 160.00 |
| 124 | 300 | | 0–32 | 170.00 |
| 132 | 350 | | 0–32 | 176.00 |
| 140 | 400 | | 0–32 | 188.00 |
| 142 | 450 | | 0–32 | 199.00 |
| 150 | 500 | | 0–32 | 209.00 |

Sickerbeton

| Art.-Nr. | CEM-Gehalt | Sieblinie | Sieblinie mm | CHF/m ³ |
|----------|------------|-----------|--------------|--------------------|
| 670 | 100 | Sieblinie | 4–8 | 133.00 |
| 671 | 150 | | 4–8 | 140.00 |
| 672 | 200 | | 4–8 | 149.00 |
| 673 | 250 | | 4–8 | 159.00 |
| 674 | 300 | | 4–8 | 167.00 |
| 615 | 100 | Sieblinie | 8–16 | 133.00 |
| 617 | 150 | | 8–16 | 140.00 |
| 625 | 200 | | 8–16 | 149.00 |
| 626 | 225 | | 8–16 | 154.00 |
| 627 | 250 | | 8–16 | 159.00 |
| 628 | 275 | | 8–16 | 163.00 |
| 635 | 300 | | 8–16 | 167.00 |
| 115 | 100 | Sieblinie | 16–32 | 133.00 |
| 116 | 125 | | 16–32 | 136.00 |
| 117 | 150 | | 16–32 | 140.00 |
| 118 | 175 | | 16–32 | 145.00 |
| 125 | 200 | | 16–32 | 149.00 |
| 127 | 250 | | 16–32 | 159.00 |
| 135 | 300 | | 16–32 | 167.00 |

Betonsorten ohne garantierte Qualitätseigenschaften. Sorten sind nicht nach SN EN 206 geprüft. Weitere Sorten nach Rezept können auf Anfrage hergestellt werden.

Beton nach Zusammensetzung (Rezept)

Recycling-Beton

| Art.-Nr. | CEM-Gehalt | Sieblinie mm | CHF/m ³ |
|----------|------------|--------------|--------------------|
| 933 | 100 | 0–22 | 113.00 |
| 934 | 125 | 0–22 | 118.00 |
| 935 | 150 | 0–22 | 124.00 |
| 936 | 175 | 0–22 | 131.00 |
| 937 | 200 | 0–22 | 137.00 |
| 938 | 250 | 0–22 | 148.00 |

Einsetzbar für Sauberkeitschichten, als Füllbeton usw. (mind. 25 % rezyklierte Gesteinskörnungen)

Überzug Grubensand

| Art.-Nr. | CEM-Gehalt | Sieblinie mm | CHF/m ³ |
|----------|------------|--------------|--------------------|
| 710 | 100 | 0–4 | 137.00 |
| 712 | 150 | 0–4 | 145.00 |
| 720 | 200 | 0–4 | 155.00 |
| 722 | 250 | 0–4 | 164.00 |
| 730 | 300 | 0–4 | 174.00 |
| 732 | 350 | 0–4 | 184.00 |
| 740 | 400 | 0–4 | 195.00 |
| 742 | 450 | 0–4 | 205.00 |
| 750 | 500 | 0–4 | 216.00 |

Auf Wunsch Zumischung bis 50% Kies 4–8 mm möglich. Weitere Sorten auf Anfrage.
Zuschläge für Spezialzement, Kunststofffasern oder Stahlfasern siehe Seite 10.

Überzug Seesand

| Art.-Nr. | CEM-Gehalt | Sieblinie mm | CHF/m ³ |
|----------|------------|--------------|--------------------|
| 820 | 200 | 0–4 | 174.00 |
| 821 | 225 | 0–4 | 180.00 |
| 822 | 250 | 0–4 | 185.00 |
| 823 | 275 | 0–4 | 190.00 |
| 830 | 300 | 0–4 | 195.00 |
| 831 | 325 | 0–4 | 200.00 |
| 832 | 350 | 0–4 | 205.00 |
| 833 | 375 | 0–4 | 209.00 |
| 840 | 400 | 0–4 | 214.00 |
| 841 | 425 | 0–4 | 219.00 |
| 842 | 450 | 0–4 | 228.00 |
| 843 | 475 | 0–4 | 234.00 |
| 850 | 500 | 0–4 | 239.00 |

Spritzbeton Seesand

| Art.-Nr. | CEM-Gehalt | Sieblinie mm | CHF/m ³ |
|----------|------------|--------------|--------------------|
| 107 | 300 | 0–8 | 195.00 |
| 109 | 350 | 0–8 | 205.00 |
| 113 | 400 | 0–8 | 215.00 |

Zusatzmittel für Beton

| Typ/Bezeichnung | Empfohlener Dosierungsbereich in % vom Zementgewicht | Wirkung | Preis CHF/kg |
|---------------------------|--|---|--------------|
| Betonverflüssiger | 0.5 – 1.6 % | vermindert den Wassergehalt einer Betonmischung, Konsistenz wird nicht beeinträchtigt, keine Veränderung des Wassergehalts, welche Setzmass/Ausbreitmass-Wirkungen hervorruft. | 6.40 |
| Hochleistungsverflüssiger | 0.5 – 1.5 % | vermindert den Wassergehalt einer Betonmischung, Konsistenz wird nicht beeinträchtigt, keine Veränderung des Wassergehalts, welche Setzmass/Ausbreitmass-Wirkungen hervorruft. Höhere Frühfestigkeit. | 7.00 |
| Verzögerer | 0.2 – 2.0 % | Zusatzmittel, das die Zeit vom Beginn des Übergangs der Mischung vom plastischen in den festen Zustand verlängert. | 7.00 |
| Luftporenbildner | 0.1 – 0.6 % | führt während des Mischvorgangs eine bestimmte Menge kleine gleichmässige Luftporen ein. Diese verbleiben nach Erhärten im Beton. | 5.00 |
| Frostschutz | 1.0 % | Frühzeitiges Erreichen der Festigkeiten, beschleunigter Abbindevorgang (Gefahr des Gefrierens des Betons minimiert). | 5.40 |

Für die Bestimmung der exakten Dosierung lassen Sie sich in unserem Werk beraten.

Zuschläge für Beton (nach Qualität und Rezept)

| | | |
|---|---------|------------------------------|
| Spezial Zement (Zuschlag) | CHF | 10.00 / 100 kg |
| Kunststoff-Fasern | CHF | 30.00 / kg |
| Stahl-Fasern SF01-32 (Bestellung min. 5 Arbeitstage im Voraus)* | ca. CHF | 6.20 / kg |
| Mindermengenzuschlag für 1/2 m ³ oder weniger | CHF | 9.00 / m³ |
| Heizzuschlag während der Frostperiode (1.12. – 28.02.) | CHF | 6.00 / m³ |
| Zuschlag für Privatbezüge | CHF | 14.00 / m³ |
| Zuschlag für Betonbezüge am Samstag | CHF | 10.00 / m³ |

*Achtung: Zugabe Stahlfaser nur gemäss Angaben Ingenieur.

Andere Fasertypen auf Anfrage. Bei Faserbestellungen garantiert das Lieferwerk lediglich die Menge gemäss verlangter Dosierung mittels vollautomatischer Stahlfaserdosierungsanlage.

Allgemeine Hinweise für Transportbeton

Konsistenzklassen

| Verdichtungsmassklassen | Verdichtungsmass |
|-------------------------|------------------|
| C0 | ≥ 1.46 |
| C1 | 1.45 – 1.26 |
| C2 | 1.25 – 1.11 |
| C3 | 1.10 – 1.04 |

Zielwert des Verdichtungsmasses

CZ = 1.11 (1.22 – 1.00 / Toleranz ± 0.11)

Ausbreitmassklasse

F5 = 560 – 620 mm

LVB = Leichtverdichtender Beton

SVB = Selbstverdichtender Beton

Betonprüfungen

Alle Frisch- und Festbetonprüfungen werden nach den entsprechenden SN EN Normen durchgeführt. Wo diese nicht vorliegen, wird nach der Norm SIA 262/1 geprüft.

Prüfkriterien der besonderen Eigenschaften

| | |
|---|---------------------------------------|
| Expositionsklasse XC1, XC2 | keine Prüfung |
| Expositionsklasse XC3 Wasserleitfähigkeit (WL) | Prüfung nach SIA-Norm 262/1, Anhang A |
| Expositionsklasse XC3, XC4, XF1 Karbonatisierungswiderstand (KW) | Prüfung nach SIA-Norm 262/1, Anhang I |
| Expositionsklasse XD3, XF4 Chlorwiderstand (CW) | Prüfung nach SIA-Norm 262/1, Anhang B |
| Frost-Tausalz-Widerstand (FT) | Prüfung nach SIA-Norm 262/1, Anhang C |

Weitere Betonsorten

In besonderen Fällen kann Beton nach Zusammensetzung verwendet werden.

Die nötigen Erstprüfungen und die verlangten Prüfungen bei der Ersterstellung sind durch den Besteller zu veranlassen und zu bezahlen.

Klasse des Chloridgehalts

Für alle Betonsorten nach Eigenschaften gilt die Chloridgehaltsklasse CI 0.10.

Gesundheitshinweis



GHS 05



GHS 07

Vermeiden Sie beim Umgang mit Frischbeton Augen- und Hautkontakt. Zement wirkt in Reaktion mit Wasser reizend. **Betroffene Stellen sind sofort mit reichlich Wasser auszuwaschen. Bei Augenkontakt ist unbedingt der Arzt aufzusuchen.** Im Lieferscheinbüro ist das Sicherheitsdatenblatt für Frischbeton erhältlich.

Allgemeine Hinweise für Transportbeton

Nachweis Feuerwiderstand

SIA 262 : 2013, Ziffer 4.3.10.5

Wir verweisen auf die Tabelle 16 betreffend minimale Bauteilabmessungen und Bewehrungsüberdeckungen.

4.3.10.5.2.: Durch dieses Nachweisverfahren nicht abgedeckte Versagenarten, wie Abplatzen des Überdeckungsbetons, Verbundversagen oder Ausknicken der Druckbewehrung, sind mit konstruktiven Massnahmen zu verhindern.

4.3.10.6.1.: In gewissen Fällen kann die Zugabe von Polypropylenfasern sinnvoll sein; das Freischmelzen von Dampfentlastungskanälen reduziert die Gefahr eines explosionsartigen Abplatzens.

Die Verantwortung für die Wahl des richtigen Betons, welche vom Einsatz des Betons, den im Einzelfall anwendbaren Normen und den bauseitigen Anlagen (z. B. ob eine Sprinkleranlage vorhanden ist) abhängt und der allenfalls zu treffenden bauseitigen Massnahmen liegt beim Besteller, respektive Projektverfasser.

Preise für Beton- und Fahrmischerpumpe bis 46 m

| Etappen m ³ | | CHF/m ³ |
|------------------------|----------|--------------------|
| bis 4 | Pauschal | 556.00 |
| bis 6 | Pauschal | 577.00 |
| bis 8 | Pauschal | 607.00 |
| bis 10 | Pauschal | 638.00 |
| bis 12 | Pauschal | 685.00 |
| bis 14 | Pauschal | 736.00 |
| bis 17 | Pauschal | 788.00 |
| bis 21 | Pauschal | 860.00 |
| bis 30 | | 42.00 |
| bis 40 | | 40.00 |
| bis 50 | | 37.80 |
| bis 60 | | 35.10 |
| bis 70 | | 32.50 |
| bis 80 | | 30.50 |
| bis 90 | | 28.30 |
| bis 100 | | 26.20 |
| bis 130 | | 24.20 |
| bis 160 | | 22.50 |
| bis 200 | | 21.00 |
| bis 300 | | 20.00 |
| ab 300 | | 18.00 |

Für die Disposition sind folgende

Angaben nötig:

- Genaue Baustellenadresse, wenn möglich mit Telefonnummer
- Objektbezeichnung
- Art der Betonarbeiten (Decke, Wände, usw.)
- Gesamtpumpmenge
- Pumpbeginn
- Länge der Rohrleitung

Für den Einsatz auf der Baustelle sind notwendig:

- gute, tragfähige Zufahrt für 3-/4-/5-Achsfahrzeuge
- einwandfreie, gut zugängliche Standfläche, genügend Platz für Seitenstützen.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Die Preise beziehen sich auf normale Installationsbedingungen im Auslegerbereich. Preise für Auslegerbereich über 50 Meter auf Anfrage.

Zuschläge

| | | |
|---|-----|---------------------------|
| Restbetonentsorgung, wenn auf Baustelle nicht möglich | CHF | 55.00/Einsatz |
| Installationspauschale über 40 m Auslegerlänge | CHF | 160.00/Einsatz |
| Installationspauschale über 50 m Auslegerlänge | CHF | 395.00/Einsatz |
| Transportzuschlag Fahrmischerpumpe und LSVA, pauschal pro Einsatz* | CHF | 130.00/Einsatz |
| Mehrlängen Rohrleitungen pro Pumpeinsatz | CHF | 3.60/Meter |
| Rohrtransporte, Montage und Demontage werden nach Aufwand verrechnet. | | |
| Umstellen der Pumpe auf der Baustelle | CHF | 90.00/Stk. |
| Zuschlag für Einsätze ausserhalb der ordentlichen Geschäftszeit | CHF | 100.00/Stunde |
| Zuschlag Pumpen von Stahlfasern | CHF | 1.50/m³ |
| Zuschlag Pumpen von RC-Beton | CHF | 1.00/m³ |
| Mehrzeitbedarf Auslegerbereich bis 40 Meter | CHF | 285.00/Stunde |
| Mehrzeitbedarf Auslegerbereich über 40 Meter | CHF | 340.00/Stunde |
| Mehrzeitbedarf Auslegerbereich über 50 Meter | CHF | 380.00/Stunde |


*Max. Betonzuladung Fahrmischerpumpe 4.50 m³/FM-Fuhre

Mindestpumpleistung


| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| In Auslegerbereich bis 40 m | 15 m³/Stunde |
| In Auslegerbereich ab 40 m | 25 m³/Stunde |

Pumpen-/Banddiagramme


Fahrmischer Betonpumpe 29




Betonpumpen 24/28/31/36/46/52



Fahrmischer mit Band 16




Platzbedarf bei ausgefahrter Abstützung



| Pumpe | vorne | hinten | Fhgz.-Länge |
|--------|--------|--------|-------------|
| 52 m | 10.4 m | 10.2 m | 14.3 m |
| 46 m/1 | 8.4 m | 9.7 m | 12.3 m |
| 46 m/2 | 8.2 m | 9.2 m | 12.0 m |
| 36 m | 6.9 m | 6.9 m | 11.1 m |
| 31 m | 6.9 m | 6.9 m | 10.4 m |
| 28 m | 6.4 m | 2.5 m | 9.4 m |
| 24 m | 5.5 m | 2.5 m | 9.0 m |

Fahrmischer mit Band 16



Informationen zur Norm SN EN 206


Übliche Betonsorten nach Eigenschaften gemäss SIA 118/262

| Sorte | Expositionsclassen | w/z |
|-------|--------------------|------|
| A | XC1, XC2 (CH) | 0.65 |
| B | XC3 (CH) | 0.60 |
| C | XC4, XF1 (CH) | 0.50 |
| E | XC4, XD1, XF4 (CH) | 0.50 |
| G | XC4, XD3, XF4 (CH) | 0.45 |
| I | – | 0.50 |

Festigkeitsentwicklung

Die Festigkeitsentwicklung ist bei allen Betonsorten nach SN EN 206 im min. mittel. Bei Sorten E/G wird ein Luftporengehalt von ca. 3–4% angestrebt.

ANWENDUNGSBEISPIELE



Was beinhalten die einzelnen Eigenschaften:

• Übereinstimmung mit SN EN 206

Der Beton wird in Bezug auf Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität nach SN EN 206 hergestellt.

• Druckfestigkeitsklasse

Die Festigkeit des Betons wird wie folgt festgelegt:

Normalfester Beton

C8/10
C12/15
C16/20
C20/25
C25/30
C30/37
C35/45
C40/50
C45/55
C50/60

Hochfester Beton

C55/67
C60/75
C70/85
C80/95
C90/105
C100/115

In der Schweiz ist es üblich, dass die Festigkeit an Würfeln von 15/15/15 cm geprüft wird nach 28 Tagen Wasserlagerung. Demzufolge ist die zweite Zahl (Beispiel 30) die Mindestfestigkeit nach 28 Tagen dieses Betons unter Berücksichtigung einer 5%-Fraktion.

Zeichenerklärung

Beispiel **C25/30**

- C** = Concrete (Beton)
- 25** = ist die charakteristische Zylinder-Druckfestigkeit in N/mm²
- 30** = ist die charakteristische Würfel-Druckfestigkeit in N/mm²

Informationen zur Norm SN EN 206

Expositionsklassen (CH)

| Klasse | Umgebung | Max. Wasser- zementwert w/z | Mindest- zementgehalt in kg/m ³ |
|-----------|--|-----------------------------------|--|
| X0 | Kein Korrosions- oder Angriffsrisiko | – | – |
| XC | Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung | | |
| XC1 | trocken oder ständig nass | 0.65 | 280 |
| XC2 | nass, selten trocken | 0.65 | 280 |
| XC3 | mässige Feuchte | 0.60 | 280 |
| XC4 | wechselnd nass und trocken | 0.50 | 300 |
| XD | Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride ausgenommen Meerwasser | | |
| XD1 | mässige Feuchte | 0.50 | 300 |
| XD2a | nass, selten trocken (Schwimmbäder mit Süswasser) | 0.50 | 300 |
| XD2b | nass, selten trocken (Schwimmbäder mit Salzwasser) | 0.50 | 300 |
| XD3 | wechselnd nass und trocken | 0.45 | 320 |
| XF | Frostangriff mit und ohne Taumittel | | |
| XF1 | mässige Wassersättigung ohne Taumittel | 0.50 | 300 |
| XF2 | mässige Wassersättigung mit Taumittel | 0.50 | 300 |
| XF3 | hohe Wassersättigung ohne Taumittel | 0.50 | 300 |
| XF4 | hohe Wassersättigung mit Taumittel | 0.45 | 320 |

Grösstkorn der Gesteinskörnung

Nennwert des Grösstkorns der grössten Fraktion im Beton in mm (D_{max})

| | | | | |
|---|----|----|----|----|
| 8 | 11 | 16 | 22 | 32 |
|---|----|----|----|----|

Höchstzulässige Chloridgehalte von Beton

| Betonverwendung | Klasse des Chloridgehaltes | Höchstzulässiger Chloridgehalt, bezo- gen auf den Zement in Massenanteilen |
|--|-------------------------------|---|
| Ohne Bewehrungsstahl (schlaffe Armierung) oder anderen eingebetteten Metallen (mit Ausnahme von korrosionsbeständigen Anschlagvorrichtungen) | CI 1.00 | 1.00 % |
| Mit Bewehrungsstahl (schlaffe Armierung) oder anderen eingebetteten Metallen | CI 0.20 | 0.20 % |
| Mit Vorspannbewehrung | CI 0.10 | 0.10 % |

Informationen zur Norm SN EN 206

Konsistenzklassen

| Bezeichnung | Ausbreitmass | | Verdichtungsmass | | Setzflussmass | |
|------------------|--------------|-------------|------------------|-------------|---------------|-------------|
| | Klasse | Masse in mm | Klasse | Mass | Klasse | Masse in mm |
| sehr steif | | | C0 | ≥ 1.46 | | |
| steif | F1 | ≤ 340 | C1 | 1.45 – 1.26 | | |
| plastisch | F2 | 350 – 410 | C2 | 1.25 – 1.11 | | |
| weich | F3 | 420 – 480 | C3 | 1.10 – 1.04 | | |
| sehr weich | F4* | 490 – 550 | C4 | <1.04 | | |
| fliessfähig | F5* | 560 – 620 | | | | |
| sehr fliessfähig | F6* | ≥ 630 | | | | |
| für SBV gilt | | | | | SF1* | 550 – 650 |
| | | | | | SF2* | 660 – 750 |
| | | | | | SF3* | 760 – 850 |

CZ = Zielwert der Konsistenz

* Herstellung mit Verflüssiger

Ausschreibung nach Norm SN EN 206

Beton für Bodenplatte im Grundwasser, Beton nach SN EN 206

| C25/30 | XC3 (CH) | Dmax 32 | Cl 0.10 | C3 | Pumpbeton |
|------------------------|-------------------|------------|----------------------|------------------|-----------------------|
| Druckfestigkeitsklasse | Expositionsklasse | Grösstkorn | Chloridgehaltsklasse | Konsistenzklasse | spezielle Eigenschaft |

Die Betonnormen

| | |
|-------------|--|
| SIA 262 | Betonbau |
| SN EN 206 | Beton – Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität |
| SN EN 12620 | |
| SN 670 102b | Gesteinskörnungen für Beton |
| SIA 118-262 | Allgemeine Bedingungen für den Betonbau |

Will ein Planer normenkonformen Beton verwenden, so muss er Beton nach der SN EN 206 ausschreiben. Nach Norm SIA 262 ist das, in der Regel, immer Beton nach Eigenschaften.

Informationen zur Norm SN EN 206

Betonarten nach SN EN 206

Nach der Norm SIA 262 ist in der Regel immer Beton nach Eigenschaften zu verwenden.

Beton nach Eigenschaften

Der Kunde bestellt «Beton nach Eigenschaften», das Transportbetonwerk stellt sicher, dass diese erreicht werden und garantiert die Eigenschaften nach Norm. Ebenso erbringt das Werk die entsprechenden Prüfungsnachweise. Werden durch den Kunden Rezeptänderungen gewünscht, so entspricht dies nicht mehr «Beton nach Eigenschaften».

Insbesondere gilt dies bei Wasserzugabe und Dosierungsänderungen von Zusatzmitteln. In diesem Fall entspricht dies «Beton nach Zusammensetzung». Der Beton muss gemäss SIA 118/262 und SIA 262 nachbehandelt werden. Bei einer nicht fachgerechten Nachbehandlung kann das Herstellwerk keine Haftung auf die geforderten Eigenschaften übernehmen.

Beton nach Zusammensetzung

In besonderen Fällen kann «Beton nach Zusammensetzung» verwendet werden.

Das Transportbetonwerk stellt sicher, dass die vorgegebene Zusammensetzung eingehalten wird, übernimmt aber keine garantierten Festigkeiten usw. Die nötigen Erstprüfungen und die verlangten Prüfungen bei der Erstherstellung sind durch den Besteller zu veranlassen und zu bezahlen.

Benötigte Angaben: Zementgehalt, Kieszusammensetzung, Wassergehalt oder Konsistenz, evtl. Zusatzmittel oder Zusatzstoffe (komplette Stoffraumrechnung).

Gesteinskörnungen

Gesteinskörnungen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Korngruppe mm | CHF/m ³ |
|-----------------------------------|--|---------------|--------------------|
| Feine Gesteinskörnung | | | |
| 023 | Schlemmsand (geeignet für Sandbettwaben, Kuhlgeplätze) | 0–1 | 60.50 |
| 038 | Reitplatz-Sand | 0–2 | 69.50 |
| 029 | Bohler A-Sand | 0–2 | 69.50 |
| 021 | Sand gewaschen (EUROMIX) (SN EN 12 620 für Beton) | 0–4 | 64.00 |
| 024 | Sand gewaschen (geeignet für Unterlagsboden) | 0–4 | 62.50 |
| 022 | Seesand weiss | 0–4 | 85.00 |
| 076 | Sandkastensand | 0–4 | 64.00 |
| 020 | Murersand | 0–4 | 64.00 |
| Grobe Gesteinskörnung | | | |
| 025 | Kies gewaschen (SN EN 12 620 für Beton) | 4–8 | 63.00 |
| 026 | Kies gewaschen (SN EN 12 620 für Beton) | 8–16 | 63.00 |
| 027 | Kies gewaschen (SN EN 12 620 für Beton) | 16–32 | 57.00 |
| 028 | Sickerbölli gewaschen | 32–50 | 40.50 |
| 093 | Bollensteine | 80–200 | 62.00 |
| Gebrochene Gesteinskörnung | | | |
| 030 | Brechsand trocken | 0–2 | 68.50 |
| 037 | Bohler A-Splitt | 2–4 | 76.00 |
| 031 | Splitt | 3–6 | 68.50 |
| 036 | Streusplitt/Wintersplitt | 3–6 | 73.50 |
| 032 | Splitt | 6–11 | 66.50 |
| 033 | Splitt | 11–16 | 65.50 |
| 034 | Splitt | 16–22 | 62.00 |
| Korngemische | | | |
| 010 | Betonkies | 0–16 | 63.00 |
| 011 | Betonkies | 0–32 | 59.00 |
| 050 | Leitungskies | 0–16 | 58.00 |
| 051 | Leitungskies | 0–32 | 54.00 |
| 056 | Filterkies | 4–32 | 59.00 |
| 014 | Kiesmischung 50% Sand / 50% Splitt | 0–6 | 66.50 |
| 001 | Spezial-Kiesmischung nach Kundenwunsch | 0–32 | 68.00 |

Gesteinskörnungen

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Korngruppe mm | CHF/m ³ |
|--|----------------------------------|---------------|--------------------|
| Gesteinskörnungen für Tiefbau/Strassenbau | | | |
| 084 | Strassenbrechschotter | 0–16 | 43.50 |
| 090 | Strassenbrechschotter | 0–30 | 40.50 |
| 091 | Bohler-Strassenschotter (bindig) | 0–25 | 46.00 |
| 053 | Rozlocher Schotter | 0–22 | 45.00 |
| 088 | Jura Mergel | 0–25 | 59.50 |
| 083 | Wandschotter gebrochen | 0–45 | 40.50 |
| 087 | Wandschotter gebrochen | 0–90 | 39.00 |
| 085 | Wandschotter ab Rickenbach | 1. Klasse | 34.50 |
| 086 | Wandschotter ab Wand (bindig) | 3. Klasse | 23.50 |

Recycling-Produkte

| | | | |
|-----|--|------|--------------|
| 097 | Recycling-Betongranulat (solange Vorrat) | 0–90 | 29.00 |
| 098 | Recycling-Betongranulat (solange Vorrat) | 0–22 | 30.00 |

Andere Korngruppen auf Anfrage.

Recycling-Produkte dürfen nur nach ARV-Richtlinien eingesetzt werden.

Spezialprodukte

| | | | |
|---------|--|--------|---------------|
| 054 | Gleisschotter | 32–50 | 85.00 |
| 052 | Gestaltungssteine | 80–250 | 120.00 |
| 116 049 | Findlinge nach Grösse und Beschaffenheit | > 500 | a. A. |
| 102 813 | Humus ab Grube | | 25.00 |
| 099 | Gepresster Lehm* | | 10.00 |

* besonders geeignet für die Abdichtung von Biotopen, Deponien, Teichen, Wasserfassungen, KIWE-Ca® Düngkalk, usw.

Big Bag à 750 kg / 0.50 m³

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Korngruppe mm | CHF/Stk. |
|----------|------------------------------------|---------------|--------------|
| 060 | Sand gewaschen | 0–4 | 56.00 |
| 061 | Kies gewaschen | 4–8 | 56.00 |
| 062 | Kies gewaschen | 8–16 | 56.00 |
| 066 | Kies gewaschen | 16–32 | 56.00 |
| 063 | Kiesmischung 50% Sand / 50% Splitt | 0–6 | 56.00 |
| 065 | Bohler A-Splitt | 2–4 | 56.00 |
| 064 | Splitt | 3–6 | 56.00 |
| 067 | Strassenbrechschotter | 0–30 | 56.00 |
| 126 214 | Gebinde geliefert | | 30.00 |
| 126 214 | Gebinde retour | | 20.00 |
| 120 911 | Paletten geliefert | | 18.00 |
| 120 911 | Paletten retour | | 14.00 |

Big Bag werden nur auf Bestellung abgefüllt, Material gewaschen.

Preise gültig bei Abholung ab Werk. Transportkosten geben wir gerne auf Anfrage bekannt.

Seit dem 1. Juli 2015 gilt das Bauproduktegesetz (BPG), welches bei Produkten, für die eine harmonisierte Europäische Norm (hEN) vorliegt, eine Leistungserklärung (LE) fordert. Bei solchen Produkten finden Sie jeweils den Hinweis auf die entsprechende hEN.

Die jeweilige Leistungserklärung finden Sie auf unserer Website www.leistungserklaerung.mueller-steinag.ch.

Gesteinskörnungsgemische für Betonsteinbeläge

Bettungsschichten

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Korngruppe mm | CHF/m ³ |
|----------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 014 | Verbund- und Pflastersteine | 0–6 (je 50% 0–4/3–6) | 66.50 |
| 031 | Gehwegplatten | 3–6 (100%) | 68.50 |
| 031 | Ökobeläge | 3–6 (100%) | 68.50 |

Fugenmaterial

| Art.-Nr. | Bezeichnung | Korngruppe mm | CHF/m ³ |
|----------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 029 | Verbund- und Pflastersteine | 0–2 (100%) | 69.50 |
| 024 | Verbund- und Pflastersteine | 0–4 (100%) | 62.50 |
| 014 | Verbund- und Pflastersteine | 0–6 (je 50% 0–4/3–6) | 66.50 |
| 029 | Gehwegplatten | 0–2 (100%) | 69.50 |
| 024 | Gehwegplatten | 0–4 (100%) | 62.50 |
| 031 | Ökobeläge | 3–6 (100%) | 68.50 |



Verkaufs- und Lieferbedingungen für Sand und Kies

Preise

Verstehen sich lose autoverladen ab Werk Rickenbach

Heizzuschlag

Während der Frostperiode, 1. Dezember bis Ende Februar **CHF 4.70/m³**
(exkl. Wandschotter, Sickerbölli und Bollensteine).

Privatbezüger

Für nicht im Bauhauptgewerbe tätige Personen und Firmen erhöhen sich die Preise um **CHF 7.00/m³**

Kleinmengen- zuschlag

Bei Bezügen von weniger als 1 m³ erhöhen sich die Preise um **CHF 5.00/m³**

Anwendungsbeispiele

Strassen aus Gesteinskörnungen



Naturstrassen mit ungebundenem Oberbau

- Feldwege
- Forststrassen
- Güterstrassen
- Parkplätze

Strassen aus Beton



Strassen im Betonspurwegbau

- Haupt- und Nebenwege im Wiesland und Ackergebiet
- Quartier- und Alpenwege



Strassen mit vollflächigem Beton

- Haupt- und Nebenwege
- Hofzufahrten
- stark beanspruchte Wirtschaftsflächen

Aufbereitungsplatz Bohler

Baustoff-Recycling

Deponiegebühr
CHF

Annahme Betonabbruch/Mischabbruch für die Aufbereitung von ♻️ Recycling-Komponenten nur im Werk Rickenbach

| A Angenommen werden | | |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| Strassenaufbruch | Kies, Pflasterung, Abschlüsse | gratis |
| Betonabbruch Klasse A | Betonstücke kleiner als 30/30/50 cm, z.B. Füllbeton, Magerbeton, unarmerter Beton, Verbundsteine usw., kein Eisenanteil. | gratis |
| Betonabbruch Klasse B | grobe Betonstücke grösser als 30/30/50 cm, Kantenlänge max. 1 m ¹ , z.B. Füllbeton, Magerbeton, leicht armerter Beton. | 20.–/m³ |
| Betonabbruch Klasse C | Betonstücke mit Kantenlänge grösser als 1.0 m ¹ , Konstruktionsbeton stark armiert, z.B. gesägte Wand- oder Bodenausbrüche, defekte Betonelemente. Anlieferung nur nach Voranmeldung. | 40.–/m³ |
| Mischabbruch | Konglomerat mineralischer Fraktionen von Massivbauteilen wie Beton, Backstein-, Kalksandstein- und Natursteinmauerwerk. | 55.–/m³ |
| B Nicht angenommen werden | | |
| 1. | Bausperrgut und andere Bauabfälle | |
| 2. | Bausonderabfälle, Asphalt-Belag | |
| 3. | Material mit Fremdstoffen oder welches umweltgefährdende Stoffe enthält | |

Verantwortung des Anlieferers

Der Anlieferer, welcher Recyclingmaterial an der Kippstelle ablädt bzw. abladen lässt, ist dafür verantwortlich, dass nur die gemäss A erlaubten Materialien abgeladen werden und diese Materialien auch keine Verunreinigungen aufweisen. Der Abladeplatz wird kameraüberwacht. Diese Verantwortung liegt auch dann beim Anlieferer, wenn der Recyclingunternehmer, gestützt auf die visuelle Kontrolle, den angelieferten Bauschutt als sauber taxiert, sich beim Kippen jedoch herausstellt, dass das Recyclingmaterial verunreinigt ist.

Es dürfen nur verwertbare mineralische Bauabfälle und Bausperrgut nach Vorgaben der Bewilligung angenommen werden. Jedes Umladen, Sortieren, Aufbereiten und Lagern von Materialien ausserhalb der dazu eingerichteten und bewilligten Flächen ist untersagt. Die Annahme von Sonder- und Siedlungsabfällen (Hauskehricht und/oder Sperrgut) ist grundsätzlich nicht gestattet.

Bitte fragen Sie uns an: Auskunft Tel. 0848 200 410

Ablad von nicht zugelassenem Material wird mit CHF 1000.– pro Fuhre in Rechnung gestellt.

Für entstandenen Schaden ist vollumfänglich Ersatz zu leisten.

Wir behalten uns vor, die Annahmebedingungen jederzeit der Marktsituation anzupassen.

Aushubdeponie Kulmerau (Deponie Typ A)

Deponie-Fuhren sind im Voraus anzumelden.

Sekretariat Naturbaustoffe Tel. 0848 200 410 · info@ms-baustoff.ch

Grube Kulmerau Tel. 079 641 61 22

Deponiegebühr

| | |
|--|--------------------------|
| Trockenes Material | CHF 19.00/m ³ |
| Nasses Material/Regenwetter (nicht befahrbar) | CHF 23.00/m ³ |
| Schlammiges, schlecht verdichtbares Aushubmaterial | CHF 31.00/m ³ |
| Zuschlag für kantonale Deponieabgabe | CHF 0.56/m ³ |

Das Deklarationsformular ist über das Sekretariat der MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG oder unter www.ms-baustoff.ch/deponie erhältlich.

Vor dem Ablad der ersten Lieferung ist dem Grubenpersonal die Deklaration abzugeben und die entsprechenden Angaben mit Name, Strasse, Ort der Aufladestelle und die Verrechnungsstelle mitzuteilen. Aushubannahme kann aufgrund extremer Wetterverhältnisse vorübergehend eingestellt werden.

Deklaration unverschmutzter Aushub

In unseren Aushubdeponien darf nur absolut unverschmutzter Aushub abgelagert werden. Mit einer Deklaration bestätigt der Anlieferer (z.B. Bauherr, Architekt, Bauunternehmer, Transporteur), dass er nur unverschmutztes Aushubmaterial im Sinne der VVEA (Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen / www.bafu.admin.ch) Anhang 3, Ziffer 1 anliefert. Wird jedoch verschmutztes Aushubmaterial oder sonst Material, das den gesetzlichen VVEA-Anforderungen nicht entspricht, in der Ablagerungsstelle abgeladen, haftet der Anlieferer vollumfänglich für die Kosten der fachgerechten Entsorgung dieses Materials. Sollten während des Bauvorhabens bei einem Projekt irgendwelche Anzeichen für eine Verschmutzung auftauchen, sind die Anlieferungen umgehend zu stoppen und die zuständigen Behörden sowie die Annahmestelle zu informieren.

Achtung: Ablad von nicht zugelassenem Material wird mit CHF 1000.– pro Fuhre in Rechnung gestellt (Bauschutt, Belag, Abfälle und Kehricht jeglicher Art, Baumstrünke). Für entstandenen Schaden ist vollumfänglich Ersatz zu leisten. Im Wiederholungsfall wird die Polizei benachrichtigt.

Zufahrtsstrecke nur ab Verbindungsstrasse Rickenbach–Walde (AG). Abzweigung Resi, via Schiltwald, Chröschhof zur Grube.

Fahrweise

Ab Abzweigung Resi gilt strikte Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Aufgrund der schmalen Fahrbahn muss mit der nötigen Vorsicht gekreuzt und die Ausweichstellen benützt werden. Keine Anlieferung mit Sattelmotorfahrzeugen oder Anhängerzügen.

Landschaden wird mit mind. CHF 250.– pro Schaden in Rechnung gestellt.

Beim Verlassen des Fahrzeuges gilt im Grubenareal generell die Helmtragepflicht.

Aushubdeponie Kulmerau

Minimal berechnete Mengen bei Aushubfuhren mit LKW

| | |
|----------|--------------------------|
| 3-Achser | 9 m ³ /Fuhre |
| 4-Achser | 12 m ³ /Fuhre |
| 5-Achser | 15 m ³ /Fuhre |

Transport von Beton und Gesteinskörnungen

Auf Anfrage geben wir Ihnen die jeweiligen Transportpreise pro Ortschaft gerne bekannt. Die Preise basieren auf einer minimalen Ladekapazität pro Fuhre (siehe unten).

- Für kleinere Mengen wird der Fuhrpreis nach den min. Ladekapazitäten berechnet.
- Bei Fahren von Gesteinskörnungen mit Fahrmischer/Silowagen/Kipper werden Warte- und Abladezeiten von mehr als 10 Minuten pro Fuhre verrechnet.

Regie-Tarife

| Fahrzeug | Fahrzeit CHF | Abladezeit CHF | Wartezeit CHF |
|-------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 4-Achs-Fahrmischer mit Band | 201.00/Std. | 227.00/Std.* | 2.60/Min. |
| 5-Achs Fahrmischer mit Band | 223.00/Std. | 227.00/Std.* | 3.00/Min. |
| Fahrmischer ohne Band | 179.00/Std. | 2.60/Min. | 2.60/Min. |
| Silowagen | 179.00/Std. | 2.60/Min. | 2.60/Min. |
| 3-/4-Achs-Kipper | 167.00/Std. | 140.00/Std. | 140.00/Std. |
| Sattelschlepper/5-Achs-Kipper | 181.00/Std. | 152.00/Std. | 152.00/Std. |

*Mindest-Bandabladezeit ½ Stunde

Minimale Ladekapazität

| Fahrzeug | Beton | Gesteinskörnung |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3-/4-Achs-Kipper/Silowagen/Fahrmischer | 7 m ³ /Fuhre | 11 m ³ /Fuhre |
| 5-Achs-Kipper/Fahrmischer | 7 m ³ /Fuhre | 13 m ³ /Fuhre |
| 4-/5-Achs-Fahrmischer mit Band | 7 m ³ /Fuhre | 8 m ³ /Fuhre |
| 5-Achs-Sattelschlepper | | 15 m ³ /Fuhre |



5-Achs-Fahrmischer



5-Achs-Kipper



4-Achs-Silowagen



5-Achs-Fahrmischer mit Band



5-Achs-Sattelschlepper

Allgemeine Lieferbedingungen für Beton

Allgemeine Lieferbedingungen

Alle Aufträge für Lieferungen von Beton werden auf Grund der nachstehenden allgemeinen Lieferbedingungen ausgeführt. Durch die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Gültigkeit der Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur gültig, wenn sie vom Betonwerk schriftlich bestätigt worden sind.

Für die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Qualität des erhärteten Betons und der Prüfungen sind die der Bestellung zugrunde liegenden Normen massgebend. Lieferungen von Beton erfolgen gemäss SIA 262. Für Frisch- und Festbetonprüfungen gelten die in der Norm SIA 262/1 aufgeführten Prüfnormen.

1. Preislisten und Offerten

Die Basispreise der gedruckten Preislisten gelten, besondere Vereinbarungen vorbehalten, ausschliesslich für Bauunternehmer. Die darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis auf Widerruf oder bis zur Bekanntgabe neuer allgemein gültiger Preislisten. Sie werden erst mit der Annahme eines uns auf Grund dieser Preislisten erteilten Auftrags verbindlich. Die Gültigkeit von besonderen Offerten ist unter Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 6 Monate beschränkt.

Alle Preise verstehen sich für Lieferung ab Betonwerk ohne MWSt. Die m³-Preise beziehen sich auf 1m³ verarbeiteten Beton.

Die Preise gelten ferner für Bezüge und Lieferungen innerhalb der im Betonwerk geltenden Werköffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser Zeit werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen entsprechende Zuschläge ausgeführt. Wird Lieferung franko Baustelle vereinbart, so gilt der dafür festgesetzte Transportpreis für den kürzesten, einwandfrei befahrbaren Anfuhrweg und die umgehende Betonübernahme durch den Besteller. Zusätzliche Wartezeit für Fahrzeug und Personal kann extra berechnet werden.

Während der Wintermonate vom 1. Dezember bis Ende Februar kann ein Zuschlag verrechnet werden. In Regionen mit extremen Witterungsverhältnissen, wie z. B. Bergregionen, kann in der Preisliste eine andere Zeitspanne festgelegt werden.

2. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Aufträge sollen am Vortag bis spätestens 15.00 Uhr erteilt werden. Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. Das Betonwerk benötigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben über Betonsorte (gemäss massgebender Norm SIA 262), Betonmenge, Einbauart und gewünschte Konsistenz, Lieferbeginn und Lieferprogramm. Aufträge und Lieferungsabrufe werden stets nach Massgabe der jeweiligen Lieferungsmöglichkeit angenommen.

Wird bei Bestellungen Beton gemäss SIA 262 nach Eigenschaften verlangt, so sind die Eigenschaften nach SN EN 206 oder die Betonsorte anzugeben.

Wird vom Besteller Beton gemäss SIA 262 nach Zusammensetzung verlangt, so sind detaillierte Abklärungen zur Machbarkeit zwischen Planer, Besteller und Betonwerk unumgänglich. Bei Beton nach Zusammensetzung garantiert das Betonwerk ausschliesslich die korrekte Zusammensetzung der Betonmischung im Rahmen der von der SN EN 206 festgelegten Toleranzen.

Für die Zuständigkeit von Änderungen sind genaue Weisungen vorzusehen. Sind für die Herstellung eines Betons Vorversuche notwendig, sind deren Kosten, nach vorheriger Absprache, durch den Auftraggeber zu übernehmen.

3. Zusätze

Die Zumischung von Betonzusatzmitteln ist in Bezug auf die Wahl von Produkt und Dosierung Angelegenheit des Betonwerks. Werden bestimmte Produkte und/oder Dosierungen vom Besteller verlangt, wird nur die Einhaltung der geforderten Zumischung garantiert. In diesem Fall wird jede Haftung für den erwarteten Erfolg dieser Zusätze und ebenso das Risiko nachteiliger Auswirkungen auf das Verhalten des Betons abgelehnt. Das Betonwerk ist dabei zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlags berechtigt.

Bei Bestellungen von Beton nach Eigenschaften gemäss SIA 262 erlischt automatisch jegliche Garantie für die Eigenschaften des Betons, wenn der Besteller die Verwendung eines bestimmten Betonzusatzmittels oder Ausgangsstoffes vorschreibt.

Allgemeine Lieferbedingungen für Beton

4. Lieferung

Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Rücksicht auf einen allfälligen Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde. Ist eine grössere Verzögerung aus unvorhersehbaren Gründen wie Stromunterbruch, Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferungen oder Fällen höherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller unverzüglich gemeldet und allfällige Möglichkeiten einer Weiterbelieferung durch andere Betonwerke angeboten. Für allfällige Wartezeit und weiteren direkten oder indirekten Schaden kann jedoch nicht gehaftet werden. Der Besteller ist gehalten, allfällige Verspätungen in der Materialabnahme dem Betonwerk sofort anzuzeigen. Unterlässt er dies, so haftet er für dadurch verursachten Materialverderb und andere Verzugsfolgen.

5. Garantie

Das Betonwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität.

Massgebend für den Nachweis der Betonqualität sind die Prüfungen gemäss SIA 262/1 des Betons und der daraus durch das Betonwerk oder in Anwesenheit eines Vertreters des Betonwerks hergestellten Probekörper.

Für Farbgleichheit des gelieferten Betons wird nur aufgrund einer diesbezüglichen schriftlichen Vereinbarung garantiert.

Im Rahmen dieser Garantie verpflichtet sich das Betonwerk – rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt – beanstandeten Beton kostenlos zu ersetzen oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Dabei wird auch die Haftung für Schäden an den mit dem gelieferten Beton hergestellten Bauwerken übernommen, vorausgesetzt, dass diese Schäden nachweisbar auf die mangelhafte Beschaffenheit des Betons zurückgeführt werden müssen, und ferner der Besteller für den eingetretenen Schaden die Haftung übernehmen musste. Für weitere direkte oder indirekte Schäden wird jede Haftung wegbedungen.

6. Mängelrüge

Es obliegt dem Besteller, bei Ablieferung des Betons zu prüfen, ob

- a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung übereinstimmt
- b) die Lieferung sichtbare Mängel aufweist

Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Ablieferung die Übergabe auf dem Bauplatz und bei Lieferung ab Werk die Übergabe des Betons auf den Lastwagen. Allfällige Beanstandungen sind, damit sie das Betonwerk auf ihre Berechtigung prüfen kann, nach Möglichkeit vor dem Einbringen des Betons in die Schalung anzubringen. Mängel, die bei Ablieferung nicht feststellbar sind, müssen sofort nach deren Entdeckung gerügt werden. Bestehen seitens des Bestellers hinsichtlich der Qualität des gelieferten Betons Zweifel und ist eine sofortige Abklärung nicht möglich, so ist der Besteller zur Entnahme einer Probe verpflichtet. Durch eine sofortige Einladung ist dem Betonwerk Gelegenheit zu geben, der Probeentnahme beizuwohnen. Das Resultat dieser Prüfung wird vom Betonwerk nur anerkannt, wenn die Probeentnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung und gemäss den Vorschriften der Norm SN EN 206 vorgenommen und die Probe einer anerkannten Prüfstelle zur Beurteilung eingesandt worden ist. Ergibt die Prüfung, dass die Beanstandung berechtigt ist, so übernimmt das Betonwerk die Prüfungskosten. Andernfalls sind sie vom Besteller zu tragen.

7. Zahlungsbedingungen

Für die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkosten wie z.B. Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten, andere schriftliche Abmachungen vorbehalten, die auf den Preislisten vermerkten Zahlungsbedingungen.

Sämtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als Sukzessivlieferungen, unabhängig von der Dauer oder den Bezugsunterbrüchen. Das Betonwerk behält sich Teilfakturiierungen vor. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den Besteller nicht zur Zurückhaltung von fälligen Zahlungen für die übrigen Lieferungen. Nach Ablauf der Zahlungsfrist behält sich das Betonwerk die Eintragung des Bauhandwerkerpfandrechtes vor.

8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko Baustelle, das Geschäftsdomizil des Betonwerks. Für die Beurteilung von Streitigkeiten sind ausschliesslich die ordentlichen Gerichte zuständig.

Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie
Bern, September 2005

Allgemeine Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen

1. Gewährleistung und Haftung

Das Lieferwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und Qualität. Massgebend für die Qualität sind ausschliesslich die in der jeweiligen Norm festgelegten Eigenschaften. Die für die Produkteigenschaften massgebenden Normen sind in der Preisliste den jeweiligen Produkten zugeordnet. Die Produkte werden überwacht und zertifiziert, soweit in der Norm gefordert.

Im Rahmen dieser Gewährleistung verpflichtet sich das Lieferwerk, rechtzeitige und sachlich begründete Mängelrüge vorausgesetzt, beanstandetes Material kostenlos zu ersetzen, oder, wenn das Material beschränkt verwendbar ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewähren. Ein Mangel liegt nicht vor, wenn das angelieferte Material der Bestellung entspricht, jedoch für den beabsichtigten Zweck nicht verwendbar ist.

Das Lieferwerk haftet nicht für unsachgemässe und ungeeignete Verwendung von auftragskonform geliefertem Material. Bei Verwendung von Kies auf Flachdächern ist jede Haftung des Lieferwerkes für die Beschädigung der Dachhaut ausgeschlossen, ebenso haftet das Lieferwerk nicht für den Verbund mit Bindemitteln, wenn Splitt zur Oberflächenbehandlung verwendet wird.

Irgendwelche weitergehende Ansprüche wegen Liefermängel über die obigen Gewährleistungsansprüche hinaus werden ausdrücklich wegbedungen, insbesondere wird jede Haftung für weitergehende direkte oder indirekte Schäden ausgeschlossen.

2. Mengen

Für Schüttdichte (t/m^3) und Liefermenge (t) sind die Messungen im Werk (nicht auf der Baustelle) verbindlich. In Werken, wo das Material gewogen wird, erfolgt die Umrechnung auf m^3 aufgrund der neutral ermittelten Durchschnittswerte für Schüttdichte und Feuchtigkeit.

3. Lademenge

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften haben unsere Maschinisten und Chauffeure die Weisung, Fahrzeuge in keinem Fall zu überladen.

4. Zufahrt

Das Befahren von Zufahrten und Vorplätzen im Auftrag des Kunden geschieht auf sein Risiko und seine Gefahr. Für allfällige Schäden an nicht lastwagentauglichen Strassen und Plätzen wird jede Haftung abgelehnt.

5. Termine

Das Lieferwerk ist bemüht, vereinbarte Termine einzuhalten und eventuelle Verspätungen frühzeitig zu melden. Das Lieferwerk haftet nicht infolge verspäteter Anlieferung des bestellten Materials.

6. Reklamationen

Der Besteller hat das Material bei Übergabe zu prüfen und allfällige Reklamationen unmittelbar nach Ablieferung des Materials anzubringen.

7. Materialuntersuchungen

Werden für einen bestimmten Verwendungszweck zusätzliche Untersuchungen im Labor verlangt, so gehen die entsprechenden Kosten, andere Abmachungen vorbehalten, zu Lasten des Auftraggebers.

Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie
Bern, November 2006

TRANSPORTBETON AUS RICKENBACH



**TOP-QUALITÄT UND FESTIGKEIT
SOFORT LIEFERBAR**

BESTELLUNGEN 0848 200 410

ms-baustoff.ch

Schnell. Individuell.

MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG
6221 Rickenbach LU
info@ms-baustoff.ch

 **MÜLLER-STEINAG
BAUSTOFF AG**

STRASSENSCHOTTER AUS RICKENBACH



**FÜR STABILE UND ROBUSTE
NATURSTRASSEN**

BESTELLUNGEN 0848 200 410

ms-baustoff.ch

Schnell. Individuell.

MÜLLER-STEINAG BAUSTOFF AG
6221 Rickenbach LU
info@ms-baustoff.ch



**MÜLLER-STEINAG
BAUSTOFF AG**